

DZW-HDT

Equipo para el control de acceso a zonas de producción.

El equipo, construido en acero inoxidable, se utiliza para la limpieza de suelas y desinfección de manos en el acceso a zonas de producción de alimentos.

Características

- ✓ Disminuye el riesgo de contaminación en las áreas de producción.
- ✓ Diseño higiénico.
- ✓ Indicador de bajo nivel de producto químico.
- ✓ Zona de cepillado.
- ✓ Fácil desmontaje de los cepillos (con herramientas).
- ✓ Libre elección del producto químico a utilizar.
- ✓ Se suministra con instrucciones de montaje.
- ✓ El equipo se presenta con diferentes longitudes

Cuando el operario entra los cepillos se activan por sensores y la suciedad de las suelas de las botas es eliminada. Mientras giran los cepillos son rociados de producto.

Para desinfectarse las manos el operario introduce las mismas en los dos orificios, unos sensores activan la pulverización del desinfectante. Tras esta operación el turno permite el paso a las zonas de producción.



Especificaciones Técnicas

Modelo	DZW-HDT	DZW-HDT(encofrado)
Ancho/mm	890 mm	890 mm
Altura/mm	1563 mm	1210 mm
Altura escalón/mm	175 mm	-
Conexión eléctrica	400 V/50 Hz (3ph+E+0)	400 V/50 Hz (3ph+E+0)
Potencia/KW	1 KW	1 KW
Abastecimiento de agua	½"	½"
Salida de agua/mm	40 mm	40 mm

Modelo	DZW-HDT-700	DZW-HDT-1000	DZW-HDT-1500
Longitud/mm	1810 mm	2110 mm	2625 mm
Longitud del cepillo/mm	700 mm	1000 mm	1500 mm
Longitud modelo encofrado/mm	1235 mm	1535 mm	2050 mm
Peso/Kg	350 Kg	375 Kg	400 Kg

Código	Denominación	Características
A2A07117	DZW-HDT-700	Equipo para el control de acceso a zonas de producción.
A2A81507	DZW-HDT-1000	Equipo para el control de acceso a zonas de producción.
A2A81508	DZW-HDT-1500	Equipo para el control de acceso a zonas de producción.