

Satélite HD 45-B

El Satélite HD 45-B de ELPRESS permite seleccionar las siguientes funciones de limpieza: lavado, aplicación de espuma y desinfección.


Las funciones individuales son seleccionadas por giro de llaves de paso correspondientes.

Los detergentes y los desinfectantes se sitúan debajo del Satélite. Las dosis exactas de estos agentes son suministradas mediante el sistema inyector por medio de una válvula de dosificación especial para cada uno de los productos. De esta forma las dosificaciones están ajustadas independientemente.

Al Satélite HD 45-B debe llegarle agua a presión (es aconsejable que la presión del agua sea aprox. 20 bar) desde una bomba de presión y aire comprimido desde un compresor.

Los accesorios suministrados con el satélite HD 45-B son los siguientes:

- ✓ Lanza de agua (230mm) en acero inoxidable con protección azul.
- ✓ Lanza de espuma (200mm) en acero inoxidable con protección blanca.
- ✓ Lanza de desinfección (230mm) en acero inoxidable con protección roja.



Especificaciones Técnicas

Modelo	HD 45-B
Presión máxima de trabajo (aclarando)/bar	23 bar
Presión de trabajo (espumando/desinfectando)/bar	5 bar
Anchura/mm	475 mm
Profundidad/mm	185 mm
Altura/mm	495 mm
Entrada	½" ext.
Salida	½" ext.

Código	Denominación	Características
A2A81502	Satélite HD 45-B	Satélite fijo descentralizado ELPRESS