

DZW



Disposición a izquierdas

- ✓ Disminuye el riesgo de contaminación en las áreas de producción
- ✓ Limpieza de suelas
- ✓ Posibilidad funcionamiento en ambos sentidos

Descripción de equipo

Equipo para control de accesos a zonas de producción.

El equipo es de acero inoxidable y se utiliza para la limpieza de suelas. Disponen de un indicador de bajo nivel de producto químico.

Cuando el operario entra, se activan los cepillos por sensores para limpiar las suelas. Los cepillos se detienen automáticamente pudiendo programar el tiempo de duración.

Por defecto, el montaje se realiza apoyado sobre el suelo, pero puede solicitarse la versión para encofrar.

Información técnica

El equipo **DZW** se presenta en distintas longitudes (1000 y 1500) y se puede suministrar con disposición a derechas o a izquierdas.

Los cepillos son de fácil montaje y desmontaje, con una excelente calidad y tienen una garantía de CUATRO AÑOS.



Modelo	DZW-1000	DZW-1000 (encofrado)
Largo (mm)	2125	1919
Largo cepillos (mm)	1000	1000
Alto (mm)	1286	1020
Alto del escalón (mm)	123	-
Ancho (mm)	890	948
Conexión eléctrica	400V/50Hz (3ph+E+0)	400V/50Hz (3ph+E+0)
Potencia (kW)	1	1
Abastecimiento de agua	¾" BSP Male	¾" BSP Male
Drenaje (mm)	Ø40	Ø40
Peso (Kg)	185	

Modelo	DZW-1500	DZW-1500 (encofrado)
Largo (mm)	2640	2434
Largo cepillos (mm)	1500	1500
Alto (mm)	1286	1020
Alto del escalón (mm)	123	-
Ancho (mm)	890	948
Conexión eléctrica	400V/50Hz (3ph+E+0)	400V/50Hz (3ph+E+0)
Potencia (kW)	1	1
Abastecimiento de agua	¾" BSP Male	¾" BSP Male
Drenaje (mm)	Ø40	Ø40
Peso (Kg)	205	

Modelo	DZW-700
Largo (mm)	1825
Largo cepillos (mm)	700
Alto (mm)	1286
Alto del escalón (mm)	123
Ancho (mm)	890
Conexión eléctrica	400V/50Hz (3ph+E+0)
Potencia (kW)	1
Abastecimiento de agua	¾" BSP Male
Drenaje (mm)	Ø40

Código	Denominación	Características
A2A81541	DZW-1000	Equipo para el control de acceso a zonas de producción
A2A81542	DZW-1500	Equipo para el control de acceso a zonas de producción

 **Betelgeux**
Alta tecnología de limpieza y desinfección