

Equipos HDT

HDT

HDT-WM

HD-WM

T-WM



HDT Disposición a izquierdas



HDT-WM

- ✓ Disminuye el riesgo de contaminación en las áreas de producción
- ✓ Posibilidad de funcionamiento en ambos sentidos
- ✓ Torno de control de acceso

Descripción de equipo

Equipos para control de accesos a zonas de producción.

Los equipos son compactos y de acero inoxidable y se utilizan para desinfección de manos. Poseen un indicador lumínico para advertir del inicio del proceso de dosificación del desinfectante.

Para la desinfección de manos el operario debe introducir las manos en los orificios, unos sensores activarán las boquillas de rociado que impregnarán las manos de agente desinfectante.

Tras estas operaciones, el torno permite el paso a las zonas de producción.

Información técnica

El montaje del equipo **HDT-WM** se realiza en pared.

En el equipo **HDT** se puede montar con disposición a derechas o a izquierdas y se puede escoger opcionalmente barandilla.



Modelo	HDT	HDT-WM	HD-WM	T-WM
Ancho (mm)	1455	819	720	890
Altura (mm)	1207	717	766,5	767
Profundo (mm)	791	817	339	817
Conexión eléctrica	400v/50Hz	230v/50Hz	230v/50Hz	230v/50Hz
Potencia (kW)	0,1	0,1	0,1	0,1
Drenaje (mm)	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10
Peso (Kg)	65	50	35	50



HD-WM



T-WM

Código	Denominación	Características
A2A81558	HDT	Desinfección de manos con punto de acceso.
A2A07001	HDT-WM	Desinfección de manos con tornillo.
A2A07002	HD-WM	Desinfección de manos
	T-WM	Tornillo de acceso
	Barandilla	



Alta tecnología de limpieza y desinfección